

**PRODUKTDATABLAD**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 DALI

Art.no: 102472-105-3-ddd

*Lighting Solutions*

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 DALI



Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov og Kelvin kan endres mellom 3000K og 4000K. Tilgjengelig i lengdene 600mm, 1200mm og 1500mm i av/på, sensor (Microwave) eller DALI versjon.

Dette produktet er også tilgjengelig med en mikrobølgesensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med vårt eget Norlux Wireless Connect system for kontroll.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	60mA
Effekt (system) (W)	40

**PRODUKTDATABLAD**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 DALI

Art.no: 102472-105-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK07
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Universal G2
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Viderekobling (mm ²)	5x2,5

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	6100
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	6500
Effektivitet (system) (lm/W)	153
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000-4000K
Fargekode	830/840
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	105°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	22
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Lifud
Produsentens driverbeskrivelse	LF-FSD037YA
Effekt (driver) (W)	37
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	240
Dimmefunksjon (driver)	DALI
Minimum dimmenivå (%)	1.0

**PRODUKTDATABLAD**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 DALI

Art.no: 102472-105-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Type Dimming	PWM
Utgangsfrekvens (Hz)	3000
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	75 - 400
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	1.0
Maks belastning per kurs - B10	27
Maks belastning per kurs - B16	43
Maks belastning per kurs - C10	46
Maks belastning per kurs - C16	63
Maks belastning per kurs - C20	89
Maks belastning per kurs - C25	111
Maks belastning per kurs - C32	156
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	190.0
Startstrøm I _{max} (A)	24.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	156.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	2.2

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003
Kapslingsmateriale	Stål
Diffusere Materiale	PMMA

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Næring
Montering	Utenpåliggende, Tak

**PRODUKTDATABLAD**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40W 1200mm WH IP44 DALI

Art.no: 102472-105-3-ddd

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Tilkobling (system)	Hurtigkobling
---------------------	---------------

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes
D-merket	Ja
EPD-nummer	NEPD-11301-11246