

**FDV DOKUMENTASJON**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40/35/29/23W 1200mm WH MW

Art.no: 102472-MW-105-3

*Lighting Solutions*

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40/35/29/23W 1200mm WH MW

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	40/35/29/23
Dimmefunksjon (system)	Sensor (MW)
Driftspenning LED (mA)	60mA
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	6100

**FDV DOKUMENTASJON**

Universal G2 6500lm 830/840 105° 40/35/29/23W 1200mm WH MW

Art.no: 102472-MW-105-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen Ut per Watt med Dip Switch	40W = 6100lm, 35W = 5325lm, 29W = 4500lm, 23W = 3470lm
Effekt (driver) (W)	40
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350
Startstrøm tid (μ s)	190.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0
Lengde (produkt) (mm)	1200.0
Bredde (produkt) (mm)	156.0
Høyde (produkt) (mm)	52.0
Vekt (produkt) (kg)	2.2