

**FDV DOKUMENTASJON**

Universal G2 8000lm 830/840 105° 47/40/33/26W 1500mm WH IP44

Art.no: 102473-105-3



## Universal G2 8000lm 830/840 105° 47/40/33/26W 1500mm WH IP44

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Hvit utførelse.

**FUNKSJONSBEKRIVELSE**

Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W.

| SPESIFIKASJONER                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Effekt (system) (W)              | 47/40/33/26                                     |
| Driftspenning LED (mA)           | 60mA                                            |
| Driftstemperatur (°C)            | 40                                              |
| Lumen ut (system) (lm)           | 7300                                            |
| Lumen Ut per Watt med Dip Switch | 47W = 7300lm, 40W = 6300lm, 33W = 5200lm, 26W = |

**FDV DOKUMENTASJON**

Universal G2 8000lm 830/840 105° 47/40/33/26W 1500mm WH IP44

Art.no: 102473-105-3

*Lighting Solutions*

| SPESIFIKASJONER                 |        |
|---------------------------------|--------|
|                                 | 4100lm |
| Effekt (driver) (W)             | 60     |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 350    |
| Startstrøm tid ( $\mu$ s)       | 250.0  |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A) | 35.0   |
| Lengde (produkt) (mm)           | 1500.0 |
| Bredde (produkt) (mm)           | 156.0  |
| Høyde (produkt) (mm)            | 52.0   |
| Vekt (produkt) (kg)             | 2.68   |