

**PRODUKTDATABLAD**

C Line EMG 19800lm 840 100/83/65/57/48W Wide 5x2,5 1550mm

Art.no: 102517-2-E-01-1



## C Line EMG 19800lm 840 100/83/65/57/48W Wide 5x2,5 1550mm



C Line er en industriell lysarmatur for takmontering. Armaturen har mange bruksområder som eksempelvis industri og lager. Armaturen har gjennomgangskobling (5x2,5 mm<sup>2</sup>), dette sikrer effektiv installasjon uten verktøy.

Justerbart effektnivå Med DIP-switch kan du endre effektnivået. Effektnivå: C Line, 1250mm: 830: 60W = 9900lm | 50W = 8200lm | 42W = 6900lm | 33W = 5400lm 840: 60W = 10800lm | 50W = 9000lm | 42W = 7500lm | 33W = 5900lm Effektnivå: C line 830, 1550mm: 830: 100W = 16500lm | 83W = 13600lm | 65W = 10700lm | 57W = 9400lm | 48W = 7900lm 840: 100W = 18000lm | 83W = 14900lm | 65W = 11700lm | 57W = 10200lm | 48W = 8600lm

Dette produktet er også tilgjengelig med en PIR-sensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med Norlux Wireless Connect-system for kontroll.

| ELEKTRISKE DATA        |           |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse     | 1         |
| Dimmefunksjon (system) | Emergency |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 75        |

**PRODUKTDATABLAD**

C Line EMG 19800lm 840 100/83/65/57/48W Wide 5x2,5 1550mm

Art.no: 102517-2-E-01-1

*Lighting Solutions*

| ELEKTRISKE DATA                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Effekt (system) (W)                     | 100/83/65/57/48 |
| Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W) | 83              |
| Nøddlys (t)                             | 3 timer         |
| Nøddlystest                             | Selvtest        |

| TEKNISK DATA          |          |
|-----------------------|----------|
| IK (system)           | IK10     |
| IP (system)           | IP23     |
| Produkt Familie       | C Line   |
| Utendørs              | No       |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 40 |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 17000                          |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 18700                          |
| Effektivitet (system) (lm/W)     | 170                            |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80                             |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 4000                           |
| Fargekode                        | 840                            |
| Lyskildetype                     | LED (utsiftbar)                |
| Linse (Diffusor)                 | Klar                           |
| Strålevinkel (°)                 | 90°                            |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000                |
| MacAdam (SDCM)                   | 3                              |
| Produsent (lyskilde)             | Shenzhen Jufei Optoelectronics |
| Produsentbeskrivelse (COB)       | 2835 PLCC Series               |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA)    | 0 - 150                        |
| Nøddlys lumen ut (lm)            | 300                            |

| DRIVER / BALLAST    |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Flimmerfri          | Ja                              |
| Nøddlys driver P/N  | STB-26T03WL-300                 |
| Nøddlys batteri P/N | DC5050-300V 2.5W constant power |

**PRODUKTDATABLAD**

C Line EMG 19800lm 840 100/83/65/57/48W Wide 5x2,5 1550mm

Art.no: 102517-2-E-01-1

*Lighting Solutions*

| DIMENSJONER           |        |
|-----------------------|--------|
| Lengde (produkt) (mm) | 1550.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 76.0   |
| Høyde (produkt) (mm)  | 50.0   |
| Vekt (produkt) (kg)   | 2.54   |

| MATERIALER OG OVERFLATER |      |
|--------------------------|------|
| Farge                    | Stål |

| MONTERING OG TILKOBLING |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Bruksområde             | Generelt, Næring    |
| Montering               | Utenpåliggende, Tak |
| Tilkobling (system)     | Hurtigkoblingx2     |

| ENERGI OG GODKJENNING |                  |
|-----------------------|------------------|
| CE-merke              | Yes              |
| EPD-nummer            | NEPD-11303-11244 |