

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Slim Bed G2 500lm 927 34° 4,5W w/switch BK

Art.no: 102660-2-36-2

*Lighting Solutions*

Tania Slim Bed G2 500lm 927 34° 4,5W w/switch BK



Tania Slim Bed er en elegant og funksjonell lampe, perfekt for montering over nattbordet i soverommet, enten det er hjemme, på hytta eller i et hotellrom. Den justerbare lampehodet lar deg rotere lyset for å tilpasse det til dine behov. Lampen er klassifisert med IP20 og beskyttelsesklasse 1 for trygg bruk.

Tilgjengelig i tre stilfulle utførelser – sort, børstet messing og børstet titan – passer Tania Slim Bed perfekt inn i ethvert interiør.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	4.5

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK01
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Slim Bed G2 500lm 927 34° 4,5W w/switch BK

Art.no: 102660-2-36-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Tania Slim Bed
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	450
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	493
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	500
Effektivitet (system) (lm/W)	76
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	34
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	2
UGR (<=)	15
Produsent (lyskilde)	Bridgelux

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	KGP
Produsentens driverbeskrivelse	CC6W500A23
Effekt (driver) (W)	6
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	13
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	500 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Tania Slim Bed G2 500lm 927 34° 4,5W w/switch BK

Art.no: 102660-2-36-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	40
Maks belastning per kurs - B16	64
Maks belastning per kurs - C10	64
Maks belastning per kurs - C16	102
Maks belastning per kurs - C20	128
Maks belastning per kurs - C25	160

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	188.0
Bredde (produkt) (mm)	100.0
Høyde (produkt) (mm)	100.0
Vekt (produkt) (kg)	0.48
Diameter (produkt) (mm)	42.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9006
Korrosjonsklasse	C2

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Innendørs, Soverom, Hytte, Hotell, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes