

**PRODUKTDATABLAD**

NDL240-B 2800lm 25W 930 60° WH IP44 Ø195-230mm w/o driver

Art.no: 102793-2-60-3

*Lighting Solutions*

NDL240-B 2800lm 25W 930 60° WH IP44 Ø195-230mm w/o driver



NDL240-B er et elegant rehab belysningsprodukt ideelt for bruk i korridorer, kontorer, butikker og hoteller for å skape en behagelig atmosfære. Med en imponerende CRI, CCT og lumen per watt, gir NDL240-B en høykvalitets belysning som tilfredsstiller ulike behov. Produktet har en optimal størrelse med en utskjæringsdiameter på Ø195-230mm, som gjør det ideelt for å erstatte eldre rehabiliteringsbelysning.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	650
Effekt (system) (W)	25
Nøddlys (t)	Uten nøddlys
Nøddlystest	N/A

**PRODUKTDATABLAD**

NDL240-B 2800lm 25W 930 60° WH IP44 Ø195-230mm w/o driver

Art.no: 102793-2-60-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP44
IP Front/Bakside (system)	IP44/20
Produkt Familie	NDL240-B
Utendørs	No
Hullmål (mm)	195-230
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2600
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2700
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2800
Effektivitet (system) (lm/W)	102
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	COB
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	350 - 1250
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Ingen driver
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	240.0

**PRODUKTDATABLAD**

NDL240-B 2800lm 25W 930 60° WH IP44 Ø195-230mm w/o driver

Art.no: 102793-2-60-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	240.0
Høyde (produkt) (mm)	142.0
Vekt (produkt) (kg)	0.93
Diameter (produkt) (mm)	240.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Korrosjonsklasse	C1
Kapslingsmateriale	Aluminium
Diffusere Materiale	Aluminium 6063

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Kontor, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	EPN0024

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	E
CE-merke	Yes