

**FDV DOKUMENTASJON**

NDL240-B 3000lm 25W 940 60° BK IP44 Ø195-230mm w/o driver

Art.no: 102794-2-60-2

*Lighting Solutions*

NDL240-B 3000lm 25W 940 60° BK IP44 Ø195-230mm w/o driver



PRODUKTBESKRIVELSE

NDL240-B er et elegant rehab belysningsprodukt ideelt for bruk i korridorer, kontorer, butikker og hoteller for å skape en behagelig atmosfære. Med en imponerende CRI, CCT og lumen per watt, gir NDL240-B en høykvalitets belysning som tilfredsstillende ulike behov. IP44.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

NDL240-B er et elegant rehab belysningsprodukt ideelt for bruk i korridorer, kontorer, butikker og hoteller for å skape en behagelig atmosfære. Med en imponerende CRI, CCT og lumen per watt, gir NDL240-B en høykvalitets belysning som tilfredsstillende ulike behov. Produktet har en optimal størrelse med en utskjæringsdiameter på Ø195-230mm, som gjør det ideelt for å erstatte eldre rehabiliteringsbelysning.

SPESIFIKASJONER

Effekt (system) (W)	25
Driftspenning LED (mA)	650
Hullmål (mm)	195-230

**FDV DOKUMENTASJON**

NDL240-B 3000lm 25W 940 60° BK IP44 Ø195-230mm w/o driver

Art.no: 102794-2-60-2

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	2800
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	40.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.0
Lengde (produkt) (mm)	240.0
Bredde (produkt) (mm)	240.0
Høyde (produkt) (mm)	142.0
Vekt (produkt) (kg)	0.93
Diameter (produkt) (mm)	240.0