

**FDV DOKUMENTASJON**

lota Marine 7500lm 740 Asymmetric 50/37,5/25W BK IP66

Art.no: 102840-02-2

*Lighting Solutions*

## lota Marine 7500lm 740 Asymmetric 50/37,5/25W BK IP66

**PRODUKTBEKRIVELSE**

lota Marine er perfekt for utendørs bruk og sportsanlegg som krever robust belysning som tåler krevende værforhold. Denne LED-lampen har en korrosjonsklasse C5 og IP66-sertifisering, som gir ekstra beskyttelse mot vann og støv. Sort utførelse.

**FUNKSJONSBEKRIVELSE**

lota Marine er perfekt for utendørs bruk og sportsanlegg som krever robust belysning som tåler krevende værforhold. Denne LED-lampen har en korrosjonsklasse C5 og IP66-sertifisering, som gir ekstra beskyttelse mot vann og støv. I tillegg har lota Marine en levetid på opptil 100 000 timer (L80B10) og gir flimmerfri belysning.

| SPESIFIKASJONER             |            |
|-----------------------------|------------|
| Effekt (system) (W)         | 50/37,5/25 |
| Driftspenning LED (mA)      | 117        |
| Driftstemperatur (°C)       | 50         |
| Vindkraft (EPA) (m²) ved 0° | 0.05       |
| Lumen ut (system) (lm)      | 6800       |

**FDV DOKUMENTASJON**

Iota Marine 7500lm 740 Asymmetric 50/37,5/25W BK IP66

Art.no: 102840-02-2

*Lighting Solutions*

| SPESIFIKASJONER                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Driftspenning LED (max tp=25) (V)            | 6.2   |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V)            | 5.6   |
| Effekt (driver) (W)                          | 50    |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 1200  |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 58.0  |
| Startstrøm tid ( $\mu$ s)                    | 170.0 |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 31.0  |
| Lengde (produkt) (mm)                        | 292.0 |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 55.0  |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 245.0 |
| Vekt (produkt) (kg)                          | 1.9   |