

**FDV DOKUMENTASJON**

Mika29 Bollard 1100lm 840 12W IP65 IK08 Dali Antracite

Art.no: 102920-5-ddd

*Lighting Solutions*

Mika29 Bollard 1100lm 840 12W IP65 IK08 Dali Antracite

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Mika29 Pullert er ideell for utendørsområder som parker og gangveier, og tilfører omgivelsene en stilren og moderne belysning. Med sin antrasittgrå finish (RAL7016) gir den et elegant uttrykk som passer godt i ulike miljøer. IP65.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Mika29 Pullert er ideell for utendørsområder som parker og gangveier, og tilfører omgivelsene en stilren og moderne belysning. Med sin antrasittgrå finish (RAL7016) gir den et elegant uttrykk som passer godt i ulike miljøer. Den høye beskyttelsesgraden IP65 sikrer at Mika29 er motstandsdyktig mot både støv og vann, noe som gjør den svært godt egnet til utendørs bruk.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	12
Driftspenning LED (mA)	350
Driftstemperatur (°C)	45
Vindkraft (EPA) (m²) ved 0°	0.126
Lumen ut (system) (lm)	1045

**FDV DOKUMENTASJON**

Mika29 Bollard 1100lm 840 12W IP65 IK08 Dali Antracite

Art.no: 102920-5-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Driftspenning LED (max tp=25) (V)	6.6
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	5.8
Effekt (driver) (W)	14.7
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (μ s)	50.0
Startstrøm I _{max} (A)	26.0
Lengde (produkt) (mm)	217.0
Bredde (produkt) (mm)	217.0
Høyde (produkt) (mm)	100.0
Vekt (produkt) (kg)	4.1
Diameter (produkt) (mm)	217.0

LYSDISTRIBUSJON