

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m 4000K, 3m

Art.no: 102931-04

*Lighting Solutions*

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m 4000K, 3m



Denne LED-stripen er perfekt for å gi klart og funksjonelt lys i rom hvor god belysning er viktig

Med en fargetemperatur på 4000K gir den et nøytralt hvitt lys som er godt egnet for arbeidsområder som kjøkken, kontor eller hobbyrom. Dette lyset er ideelt for å fremheve detaljer og sikre presisjon i aktiviteter hvor god synlighet er avgjørende, samt for butikkbelysning hvor produkter skal fremstå på sitt beste.

Med en imponerende fargegjengivelsesindeks (CRI) på 90, sikrer denne LED-stripen en naturtro gjengivelse av farger. Den gir 2250 lumen per meter med en effektivitet på 78 lm/W, noe som gjør den både kraftig og energieffektiv. LED-stripen har en lengde på 3000 mm, en bredde på 10 mm, og en IP20-klassifisering, noe som gjør den egnet for innendørs bruk i tørre miljøer.

Pakken inkluderer:

1 stk. LED-stripe på 3 meter

1 stk. dimbar fasekutt LED-driver

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m 4000K, 3m

Art.no: 102931-04

*Lighting Solutions*

ELEKTRISKE DATA	
Spenning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	28.8

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	LED Strip
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	Yes

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	78
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Strålevinkel (°)	120°
MacAdam (SDCM)	3
LED Chip	2835
LED/m	120
Lumen pr. meter (lm/m)	2250

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	3000.0
Bredde (produkt) (mm)	10.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	50
Maks lengde (m)	3

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Selvklebende tape
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m



PRODUKTDATABLAD

LED-strip + driver (dimbar) 28,8W/m 4000K, 3m

Art.no: 102931-04



Lighting Solutions

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke

Yes