



PRODUKTDATABLAD

LED-strip + driver (dimbar) 4,8W, 5m for garasje/utendørs

Art.no: 102931-10



Lighting Solutions



LED-strip + driver (dimbar) 4,8W, 5m for garasje/utendørs



Lys opp uteområder, bod eller garasje med stil og funksjonalitet

Vår 4,8 watt per meter LED-stripe er den ideelle løsningen for belysning i områder som krever pålitelig, energieffektiv lyssetting. Med IP65-klassifisering er stripen beskyttet mot vannsprut og støv, noe som gjør den perfekt for utendørs bruk eller i fuktige miljøer som garasjer og boder. Den varme fargetemperaturen på 2700K gir et behagelig og innbydende lys, og med en høy fargegjengivelse (CRI 90) vil alle farger fremstå naturlige og nøyaktige.

Hvorfor velge vår LED-stripe for utendørs og funksjonelle områder?

- Værbestandig:** IP65-klassifiseringen gjør den egnet for utendørs bruk og i fuktige omgivelser som garasjer og boder.
- Høy ytelse:** 60 LED per meter gir jevnt og behagelig lys.
- Fleksibel:** Klipp LED-stripen til ønsket lengde med klippepunkter hver 100 mm.
- Energisparende:** Effektiv belysning med lavt energiforbruk på 4,8 W/m.
- Dimbar:** Juster lysstyrken etter behov med den medfølgende LED-driveren.
- Alternativ for høyere lysstyrke:** For sterkere belysning, velg vår 14,4 watt per meter LED-stripe for tre ganger så mye lys.

Spesifikasjoner:

- Lengde:** 5000 mm
- Bredde:** 10 mm
- Driftstemperatur:** -20°C til 50°C
- Fargetemperatur:** 2700K (varm hvit)
- Fargegjengivelse (CRI):** 90

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 4,8W, 5m for garasje/utendørs

Art.no: 102931-10

*Lighting Solutions***-Spredningsvinkel:** 120°**-LED per meter:** 60**-IP-grad:** 65 (vann- og støvbestandig)**Elektriske data:****-Spenning:** 24VDC**-Effekt:** 4,8 W/m**-Lyseffekt:** 94 lm/W**Pakken inkluderer:**

-1 stk. LED-stripe på 5 meter

-1 stk. dimbar LED-driver

For å sikre lengre levetid og optimal lysfordeling, anbefaler vi å montere LED-stripen i en aluminiumsprofil. Dette gir bedre varmeavledning, et jevnere lysbilde, og et stilrent utseende.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	4.8
Maks Effekt (W)	4.8

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP65
Produkt Familie	LED Strip
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	94
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Strålevinkel (°)	120°
MacAdam (SDCM)	3
LED Chip	3528
LED/m	60
Lumen pr. meter (lm/m)	450

**PRODUKTDATABLAD**

LED-strip + driver (dimbar) 4,8W, 5m for garasje/utendørs

Art.no: 102931-10

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	5000.0
Bredde (produkt) (mm)	10.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	100
Maks lengde (m)	5

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Selvklebende tape

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes