

**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 2050lm 840 15W IP65 IK08 Antracite 6m Cable

Art.no: 102940-5

*Lighting Solutions*

Mika29 Pole 2050lm 840 15W IP65 IK08 Antracite 6m Cable



Mika29 Pole er perfekt for belysning av utendørsområder som hager, innkjørsler og parkeringsplasser. Den skaper en stemningsfull atmosfære samtidig som den gir god synlighet og økt trygghet. Med en antrasittgrå farge (RAL7016) og IP65 beskyttelsesgrad, er den godt beskyttet mot støv og vann. Passer til Ø60mm stolper og i tillegg har produktet en IK08 slagfasthet, noe som gjør det ekstra robust og ideelt for utendørs bruk

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Mika29 Pole

**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 2050lm 840 15W IP65 IK08 Antracite 6m Cable

Art.no: 102940-5

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.146

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2050
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2050
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2100
Effektivitet (system) (lm/W)	135
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Lyskildetype	LED (utskiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	140°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	4
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	9.4
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	8.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Sosen
Produsentens driverbeskrivelse	SS-22PA-32B
Effekt (driver) (W)	22
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Standbyeffekt Psb (W) <	3.0
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	50
Dimmefunksjon (driver)	1-10V
Minimum dimmenivå (%)	10.0
Type Dimming	AM+PWM

**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 2050lm 840 15W IP65 IK08 Antracite 6m Cable

Art.no: 102940-5

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	12.0 - 32.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	6.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	6
Maks belastning per kurs - B16	10
Maks belastning per kurs - C10	11
Maks belastning per kurs - C16	18
Maks belastning per kurs - C20	22
Maks belastning per kurs - C25	28
Maks belastning per kurs - C32	36
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	40.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	500.0
Bredde (produkt) (mm)	500.0
Høyde (produkt) (mm)	523.0
Vekt (produkt) (kg)	8.4
Diameter (produkt) (mm)	500.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Antrasitt
RAL Kode	RAL7016
Korrosjonsklasse	C4
Overflatebehandling	Pulverlakkert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	66.5
Diffusere Materiale	Polykarbonat
Diffusere Materiale %	15.0

**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 2050lm 840 15W IP65 IK08 Antracite 6m Cable

Art.no: 102940-5

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Resirkulert Plast %	0.0
Resirkulert Aluminium %	97.0
Materiale 2	Iron galvanizing
Materiale 2%	0.8
Materiale 3	stainless steel
Materiale 3%	0.8
Materiale 4	PVC
Materiale 4%	0.4
Materiale 5	nylon
Materiale 5%	0.16999999999999998
Materiale 6	Cable
Materiale 6%	10.2
Materiale 7	driver
Materiale 7%	2.5
Materiale 8	PCBA
Materiale 8%	3.3000000000000003
Materiale 9	Others
Materiale 9%	0.33

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Park, Parkering
Montering	Mast
Tilkobling (system)	Kabel 6m

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12511-12618



PRODUKTDATABLAD
Mika29 Pole 2050lm 840 15W IP65 IK08 Antracite 6m Cable
Art.no: 102940-5



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

