

**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 4000lm 830 30W IP65 IK08 Antracite 6m Cable

Art.no: 102943-5

*Lighting Solutions*

## Mika29 Pole 4000lm 830 30W IP65 IK08 Antracite 6m Cable



Mika29 Pole er perfekt for belysning av utendørsområder som hager, innkjørsler og parkeringsplasser. Den skaper en stemningsfull atmosfære samtidig som den gir god synlighet og økt trygghet. Med en antrasittgrå farge (RAL7016) og IP65 beskyttelsesgrad, er den godt beskyttet mot støv og vann. I tillegg har produktet en IK08 slagfasthet, noe som gjør det ekstra robust og ideelt for utendørs bruk.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Mika29 Pole

**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 4000lm 830 30W IP65 IK08 Antracite 6m Cable

Art.no: 102943-5

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-25 - 45
Vindkraft (EPA) (m <sup>2</sup> ) ved 0°	0.146

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3750
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3750
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (utskiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	140°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	4
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	9.4
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	8.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Sosen
Maks belastning per kurs - B10	6
Maks belastning per kurs - B16	10
Maks belastning per kurs - C10	11
Maks belastning per kurs - C16	18
Maks belastning per kurs - C20	22
Maks belastning per kurs - C25	28
Maks belastning per kurs - C32	36
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	40.0

**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 4000lm 830 30W IP65 IK08 Antracite 6m Cable

Art.no: 102943-5

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	500.0
Bredde (produkt) (mm)	500.0
Høyde (produkt) (mm)	523.0
Vekt (produkt) (kg)	8.4
Diameter (produkt) (mm)	500.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Antrasitt
RAL Kode	RAL7016
Korrosjonsklasse	C4

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Park, Parkering
Montering	Mast
Tilkobling (system)	Kabel 6m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-12511-12618



**PRODUKTDATABLAD**

Mika29 Pole 4000lm 830 30W IP65 IK08 Antracite 6m Cable

Art.no: 102943-5



*Lighting Solutions*

**LYSDISTRIBUSJON**

