

**FDV DOKUMENTASJON**

Proofsafe I 3250lm 830 105° 25/22/18/15W 600mm WH IP65 IK10

Art.no: 102970-120-3



Proofsafe I 3250lm 830 105° 25/22/18/15W 600mm WH IP65 IK10

**PRODUKTBEKRIVELSE**

Proofsafe er spesialdesignet for miljøer hvor sikkerhet og vandalbeskyttelse er essensielt. Med sitt unike design og spesialtilpassede skruer, er denne armaturen ideell for bruk i fengsler og andre fasiliteter som krever robust beskyttelse mot hærverk. IP65.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Proofsafe er spesialdesignet for miljøer hvor sikkerhet og vandalbeskyttelse er essensielt. Med sitt unike design og spesialtilpassede skruer, er denne armaturen ideell for bruk i fengsler og andre fasiliteter som krever robust beskyttelse mot hærverk.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	25/22/18/15
Driftspenning LED (mA)	44
Driftstemperatur (°C)	40
Lumen ut (system) (lm)	3000
Effekt (driver) (W)	25
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350
Startstrøm tid (µs)	238.0
Startstrøm I _{max} (A)	10.85
Lengde (produkt) (mm)	628.0
Bredde (produkt) (mm)	160.0
Høyde (produkt) (mm)	78.0
Vekt (produkt) (kg)	3.93