



**FDV DOKUMENTASJON**

Montana M 3.22BV60-Z 8m cable DALI

Art.no: 103033-60-BV-1

NORLUX®*Lighting Solutions*

Montana M 3.22BV60-Z 8m cable DALI



PRODUKTBESKRIVELSE

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig. Den elegante og aerodynamiske designet minimerer vindmotstand, forbedrer driftssikkerheten og optimaliserer varmespredningen, noe som gir en forlenget levetid.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	60
Driftspenning LED (mA)	78.8
Hullmål (mm)	n/a
Driftstemperatur (°C)	50
Vindkraft (EPA) (m²) ved 0°	0.14

**FDV DOKUMENTASJON**

Montana M 3.22BV60-Z 8m cable DALI

Art.no: 103033-60-BV-1

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Lumen ut (system) (lm)	8400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	22.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	21.7
Effekt (driver) (W)	80
Konstant strøm (CC driver) (mA)	1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	114.0
Startstrøm tid (μ s)	108.0
Startstrøm I _{max} (A)	98.0
Lengde (produkt) (mm)	665.0
Bredde (produkt) (mm)	250.0
Høyde (produkt) (mm)	125.0
Vekt (produkt) (kg)	6.2
Diameter (produkt) (mm)	76.0