





PRODUKTDATABLAD
Montana ML 3GS90 10m cable
Art.no: 103040-90-GS-1



Montana ML 3GS90 10m cable



Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig. Den elegante og aerodynamiske designet minimerer vindmotstand, forbedrer driftssikkerheten og optimaliserer varmespredningen, noe som gir en forlenget levetid. Montana er bygget for å tåle krevende forhold som nordiske veier og høyfjellsområder, og leverer pålitelig ytelse selv i ekstreme miljøer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	86.0
Effekt (system) (W)	90
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08



TEKNISK DATA	
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Montana
Utendørs	Yes
Hullmål (mm)	n/a
Driftstemperatur (°C)	-40 - 50
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.14

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	12600
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	13860
Effektivitet (system) (lm/W)	140
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	70
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	730
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	PMMA
Strålevinkel (°)	156°*54°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	5
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	n/a
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	10 - 200
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	22.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	21.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Inventronics
Produsentens driverbeskrivelse	EBS-120S070BT2
Effekt (driver) (W)	120
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.02
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.029



DRIVER / BALLAST	
Maks utgangsspenning (V)	300
Dimmefunksjon (driver)	DALI2, D4i
Minimum dimmenivå (%)	10.0
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	120000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	45 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	86.0 - 266.0
Overspenningsvern	L-N = 6KV
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	10.0
Maks belastning per kurs - B10	5
Maks belastning per kurs - B16	8
Maks belastning per kurs - C10	9
Maks belastning per kurs - C16	14
Maks belastning per kurs - C20	18
Maks belastning per kurs - C25	22
Maks belastning per kurs - C32	28
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	172.0
Startstrøm I _{max} (A)	93.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	665.0
Bredde (produkt) (mm)	250.0
Høyde (produkt) (mm)	135.0
Vekt (produkt) (kg)	7.0
Diameter (produkt) (mm)	76.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
RAL Kode	Pantone8403C
Korrosjonsklasse	C4
Overflatebehandling	Pulverlakkert



PRODUKTDATABLAD
Montana ML 3GS90 10m cable
Art.no: 103040-90-GS-1



MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	51.0
Diffusere Materiale	PMMA
Diffusere Materiale %	0.7100000000000001
Resirkulert Aluminium %	72.0
Materiale 2	Driver
Materiale 2%	7.3
Materiale 3	PCB board (LED included)
Materiale 3%	1.7999999999999998
Materiale 4	Glass
Materiale 4%	9.700000000000001
Materiale 5	Cable
Materiale 5%	18.4
Materiale 6	Terminal
Materiale 6%	1.71
Materiale 7	Screw
Materiale 7%	0.64

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Parkering , Vei
Montering	Mast
Tilkobling (system)	Kabel 10m

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14085-14416