



## Montana ML 3/4IBH90 8m cable



### PRODUKTBESKRIVELSE

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig.

### FUNKSJONSBESKRIVELSE

Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig. Den elegante og aerodynamiske designet minimerer vindmotstand, forbedrer driftssikkerheten og optimaliserer varmespredningen, noe som gir en forlenget levetid.

| SPESIFIKASJONER             |       |
|-----------------------------|-------|
| Effekt (system) (W)         | 90    |
| Driftspenning LED (mA)      | 117.6 |
| Hullmål (mm)                | n/a   |
| Driftstemperatur (°C)       | 50    |
| Vindkraft (EPA) (m²) ved 0° | 0.14  |



**FDV DOKUMENTASJON**  
Montana ML 3/4IBH90 8m cable  
Art.no: 103041-90-IBH-1



| SPESIFIKASJONER                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Lumen ut (system) (lm)                       | 13500 |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V)            | 22.2  |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V)            | 21.7  |
| Effekt (driver) (W)                          | 120   |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 700   |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 266.0 |
| Startstrøm tid ( $\mu$ s)                    | 172.0 |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 93.0  |
| Lengde (produkt) (mm)                        | 665.0 |
| Bredde (produkt) (mm)                        | 250.0 |
| Høyde (produkt) (mm)                         | 135.0 |
| Vekt (produkt) (kg)                          | 6.7   |
| Diameter (produkt) (mm)                      | 76.0  |
| Nøddlys batteri P/N                          | N/A   |