



**PRODUKTDATABLAD**

Montana ML 3.22IBV90-Z 8m cable DALI

Art.no: 103043-90-IBV-1

*Lighting Solutions*

Montana ML 3.22IBV90-Z 8m cable DALI



Montana er utstyrt med et nyskapende, verktøyfritt system som gjør det enkelt å bytte ut det elektriske rommet direkte på stedet. Dette sikrer rask og effektiv vedlikehold, samtidig som det reduserer arbeidskostnader og nedetid betydelig. Den elegante og aerodynamiske designet minimerer vindmotstand, forbedrer driftssikkerheten og optimaliserer varmespredningen, noe som gir en forlenget levetid. Montana er bygget for å tåle krevende forhold som nordiske veier og høyfjellsområder, og leverer pålitelig ytelse selv i ekstreme miljøer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2, D4i
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	117.6
Effekt (system) (W)	90
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08

**PRODUKTDATABLAD**

Montana ML 3.22IBV90-Z 8m cable DALI

Art.no: 103043-90-IBV-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP66
Produkt Familie	Montana
Utendørs	Yes
Hullmål (mm)	n/a
Driftstemperatur (°C)	-40 - 50
Vindkraft (EPA) (m ²) ved 0°	0.14

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	12600
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	13860
Effektivitet (system) (lm/W)	140
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	70
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000K/2200K
Fargekode	730/722
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	Zhaga
Linse (Diffusor)	PMMA
Strålevinkel (°)	47.7°*83.2°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	6
Produsent (lyskilde)	Osram
Produsentbeskrivelse (COB)	n/a
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	10 - 200
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	22.2
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	21.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Inventronics
Produsentens driverbeskrivelse	EBS-120S070BT2
Effekt (driver) (W)	120
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.02
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.029

**PRODUKTDATABLAD**

Montana ML 3.22IBV90-Z 8m cable DALI

Art.no: 103043-90-IBV-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks utgangsspenning (V)	300
Dimmefunksjon (driver)	DALI2, D4i
Minimum dimmenivå (%)	10.0
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	120000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	45 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	86.0 - 266.0
Overspenningsvern	L_N = 10KV
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	10.0
Maks belastning per kurs - B10	5
Maks belastning per kurs - B16	8
Maks belastning per kurs - C10	9
Maks belastning per kurs - C16	14
Maks belastning per kurs - C20	18
Maks belastning per kurs - C25	22
Maks belastning per kurs - C32	28
Lekkasjestrøm (mA)	0.7
Startstrøm tid (µs)	172.0
Startstrøm I _{max} (A)	93.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	665.0
Bredde (produkt) (mm)	250.0
Høyde (produkt) (mm)	135.0
Vekt (produkt) (kg)	6.7
Diameter (produkt) (mm)	76.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå
RAL Kode	Pantone8403C
Korrosjonsklasse	C4
Overflatebehandling	Pulverlakkert

**PRODUKTDATABLAD**

Montana ML 3.22IBV90-Z 8m cable DALI

Art.no: 103043-90-IBV-1

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	53.0
Diffusere Materiale	PMMA
Diffusere Materiale %	0.75
Resirkulert Aluminium %	72.0
Materiale 2	Driver
Materiale 2%	7.6
Materiale 3	PCB board (LED included)
Materiale 3%	1.8800000000000001
Materiale 4	Glass
Materiale 4%	10.100000000000001
Materiale 5	Cable
Materiale 5%	15.4
Materiale 6	Terminal
Materiale 6%	1.79
Materiale 7	Screw
Materiale 7%	0.67

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Utendørs, Parkering , Vei
Montering	Mast
Tilkobling (system)	Kabel 8m

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14085-14416