

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 2000lm 830/840 Opal Ø300 15/12/10W IP44 IK10

Art.no: 103080-03-3



Cosma 2000lm 830/840 Opal Ø300 15/12/10W IP44 IK10



Cosma er en utmerket plafond, spesielt designet for å møte behovene til hoteller, kontorer, korridorer og mange andre bruksområder. Utstyrt med både CCT-switch og power switch, kan du enkelt justere lysfargen og lysstyrken etter dine behov. For enda større fleksibilitet, finnes Cosma også i en variant med Norlux Wireless Connect, som gir deg flere muligheter til å tilpasse belysningen til spesifikke krav. Cosma kombinerer funksjonalitet, design og bærekraft på en måte som gjør den til den perfekte belysningsløsningen for et bredt spekter av bruksområder.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	95
Effekt (system) (W)	15/12/10
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	15

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 2000lm 830/840 Opal Ø300 15/12/10W IP44 IK10

Art.no: 103080-03-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Cosma
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1800
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2000
Effektivitet (system) (lm/W)	120
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	30/35/4000K
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	3000
Fargekode	830/835/840
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	130°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	22
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AGT
Flimmerfri	Ja
Lekkasjestrøm (mA)	0.7

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	300.0
Bredde (produkt) (mm)	300.0
Høyde (produkt) (mm)	68.0
Vekt (produkt) (kg)	0.775

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 2000lm 830/840 Opal Ø300 15/12/10W IP44 IK10

Art.no: 103080-03-3

NORLUX®*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14002-14265

LYSDISTRIBUSJON