

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 2000lm 830/840 Opal Ø300 15W IP44 IK10 Dali

Art.no: 103080-03-3-ddd

*Lighting Solutions*

Cosma 2000lm 830/840 Opal Ø300 15W IP44 IK10 Dali



Cosma er en utmerket plafond, spesielt designet for å møte behovene til hoteller, kontorer, korridorer og mange andre bruksområder. Utstyrt med både CCT-switch og power switch, kan du enkelt justere lysfargen og lysstyrken etter dine behov. For enda større fleksibilitet, finnes Cosma også i en variant med Norlux Wireless Connect, som gir deg flere muligheter til å tilpasse belysningen til spesifikke krav. Cosma kombinerer funksjonalitet, design og bærekraft på en måte som gjør den til den perfekte belysningsløsningen for et bredt spekter av bruksområder.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	190
Effekt (system) (W)	15
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	15

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 2000lm 830/840 Opal Ø300 15W IP44 IK10 Dali

Art.no: 103080-03-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Cosma
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1800
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2000
Effektivitet (system) (lm/W)	120
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	30/35/4000K
Fargekode	830/835/840
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	130°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	24
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AGT
Produsentens driverbeskrivelse	AGT-TDC609-0190
Effekt (driver) (W)	15,5
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	80
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
Type Dimming	PWM
IP-klasse (driver)	IP00
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	25
Maks belastning per kurs - B16	39

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 2000lm 830/840 Opal Ø300 15W IP44 IK10 Dali

Art.no: 103080-03-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - C10	41
Maks belastning per kurs - C16	66
Lekkasjestrøm (mA)	0.7

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	300.0
Bredde (produkt) (mm)	300.0
Høyde (produkt) (mm)	68.0
Vekt (produkt) (kg)	0.775

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14002-14265



PRODUKTDATABLAD

Cosma 2000lm 830/840 Opal Ø300 15W IP44 IK10 Dali

Art.no: 103080-03-3-ddd

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

