

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25/20/15W IP44 IK10

Art.no: 103081-04-3

*Lighting Solutions*

Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25/20/15W IP44 IK10



Cosma er en utmerket plafond, spesielt designet for å møte behovene til hoteller, kontorer, korridorer og mange andre bruksområder. Utstyrt med både CCT-switch og power switch, kan du enkelt justere lysfargen og lysstyrken etter dine behov. For enda større fleksibilitet, finnes Cosma også i en variant med Norlux Wireless Connect, som gir deg flere muligheter til å tilpasse belysningen til spesifikke krav. Cosma kombinerer funksjonalitet, design og bærekraft på en måte som gjør den til den perfekte belysningsløsningen for et bredt spekter av bruksområder.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	100
Effekt (system) (W)	25/20/15
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	25

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25/20/15W IP44 IK10

Art.no: 103081-04-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Cosma
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3300
Effektivitet (system) (lm/W)	120
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	30/35/4000K
Fargekode	830/835/840
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	24
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AGT
Flimmerfri	Ja
Lekkasjestrøm (mA)	0.7

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	400.0
Bredde (produkt) (mm)	400.0
Høyde (produkt) (mm)	70.0
Vekt (produkt) (kg)	1.33

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25/20/15W IP44 IK10

Art.no: 103081-04-3

*Lighting Solutions***MATERIALER OG OVERFLATER**

RAL Kode	RAL9003
----------	---------

MONTERING OG TILKOBLING

Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14002-14265

LYSDISTRIBUSJON