

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W IP44 IK10 Dali

Art.no: 103081-04-3-ddd



Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W IP44 IK10 Dali



Robust og effektiv tak-/veggarmatur med DALI2-styring. Cosma 3300lm leverer høy lysytelse (opptil 3300 lm) med justerbar fargetemperatur 3000K/3500K/4000K via DIP-switch. Armaturen har slagfasthet IK10, kapslingsgrad IP44 og er egnet for krevende miljøer. Dimbar via DALI2, med integrert driver og driftstemperatur -20°C til +40°C.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI2
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	200
Effekt (system) (W)	25
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	25

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP44

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W IP44 IK10 Dali

Art.no: 103081-04-3-ddd

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Cosma
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3300
Effektivitet (system) (lm/W)	120
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	30/35/4000K
Fargekode	830/835/840
Lyskildetype	LED (utskiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	24
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AGT
Produsentens driverbeskrivelse	AGT-TDC610-0200
Effekt (driver) (W)	26
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Maks utgangsspenning (V)	130
Dimmefunksjon (driver)	DALI2
IP-klasse (driver)	IP00
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Maks belastning per kurs - B10	25
Maks belastning per kurs - B16	39
Maks belastning per kurs - C10	41
Maks belastning per kurs - C16	66

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W IP44 IK10 Dali

Art.no: 103081-04-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Lekkasjestrøm (mA)	0.7

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	400.0
Bredde (produkt) (mm)	400.0
Høyde (produkt) (mm)	70.0
Vekt (produkt) (kg)	1.4

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14002-14265



PRODUKTDATABLAD

Cosma 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W IP44 IK10 Dali

Art.no: 103081-04-3-ddd



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

