

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma NWC 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W/20W IP44 IK10

Art.no: 103081-NW-04-3



Cosma NWC 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W/20W IP44 IK10



Cosma er en utmerket plafond, spesielt designet for å møte behovene til hoteller, kontorer, korridorer og mange andre bruksområder. Utstyrt med både CCT-switch og power switch, kan du enkelt justere lysfargen og lysstyrken etter dine behov. For enda større fleksibilitet, finnes Cosma også i en variant med NWC, som gir deg flere muligheter til å tilpasse belysningen til spesifikke krav. Cosma kombinerer funksjonalitet, design og bærekraft på en måte som gjør den til den perfekte belysningsløsningen for et bredt spekter av bruksområder.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Norlux Wireless Connect
Spennning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	100
Effekt (system) (W)	25/20/15
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	25

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma NWC 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W/20W IP44 IK10

Art.no: 103081-NW-04-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK10
IP (system)	IP44
Produkt Familie	Cosma
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3300
Effektivitet (system) (lm/W)	120
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	30/35/4000K
Fargekode	830/835/840
Lyskildetype	LED (utsiftbar)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	24
Produsent (lyskilde)	Shenzhen leadopto Technology Co.Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	0 - 150

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AGT
Flimmerfri	Ja
Lekkasjestrøm (mA)	0.7

STYRING	
Norlux Wireless Connect	Implementert
Teknologi	Bluetooth
Mesh	Ja
System	NWC

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma NWC 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W/20W IP44 IK10

Art.no: 103081-NW-04-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	400.0
Bredde (produkt) (mm)	400.0
Høyde (produkt) (mm)	84.0
Vekt (produkt) (kg)	1.39

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9003

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Generelt, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Vegg, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes
EPD-nummer	NEPD-14002-14265

**PRODUKTDATABLAD**

Cosma NWC 3300lm 830/840 Opal Ø400 25W/20W IP44 IK10

Art.no: 103081-NW-04-3

*Lighting Solutions***DETEKSJONSOMRÅDE**