

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre 8600lm 930 60° 60-45W 1500mm 3-Cir BK Dali

Art.no: 103120-60-2-ddd

*Lighting Solutions*

T-Line Louvre 8600lm 930 60° 60-45W 1500mm 3-Cir BK Dali



T-Line Louvre er det nyeste tilskuddet til vår T-Line-familie, designet med fokus på maksimal lysutbytte og minimal blending. Denne revolusjonerende belysnings løsningen gir sterk, klar belysning som er behagelig for øynene, ideell for både profesjonelle og hjemlige miljøer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	340
Effekt (system) (W)	60-45
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	60

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03
IP (system)	IP40

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre 8600lm 930 60° 60-45W 1500mm 3-Cir BK Dali

Art.no: 103120-60-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	T-Line Louvre
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 60

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	8290
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	8290
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	9000
Effektivitet (system) (lm/W)	138
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD 2835
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	259 - 340

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Coreshine
Produsentens driverbeskrivelse	CSD2T-60A-DT6
Effekt (driver) (W)	60
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	177
Dimmefunksjon (driver)	DALI
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading edge
IP-klasse (driver)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre 8600lm 930 60° 60-45W 1500mm 3-Cir BK Dali

Art.no: 103120-60-2-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	259 - 340
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	100.0 - 177.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	22
Maks belastning per kurs - C10	23
Maks belastning per kurs - C16	37
Maks belastning per kurs - C25	58
Maks belastning per kurs - C32	75
Startstrøm tid (µs)	180.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1493.0
Bredde (produkt) (mm)	62.0
Høyde (produkt) (mm)	58.0
Vekt (produkt) (kg)	1.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort
RAL Kode	RAL9017
Overflatebehandling	Galvanisert
Kapslingsmateriale	Stål
Housing Material %	50.0
Diffusere Materiale	PMMA
Diffusere Materiale %	30.0

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Butikk
Montering	Skinne, Nedhengt
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning+dim

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre 8600lm 930 60° 60-45W 1500mm 3-Cir BK Dali

Art.no: 103120-60-2-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

EPREL Energiklasse	D
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON