

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre 9800lm 940 60° 60-45W 1500mm 3-Cir WH

Art.no: 103121-60-3

*Lighting Solutions*

T-Line Louvre 9800lm 940 60° 60-45W 1500mm 3-Cir WH



T-Line Louvre er det nyeste tilskuddet til vår T-Line-familie, designet med fokus på maksimal lysutbytte og minimal blending. Denne revolusjonerende belysnings løsningen gir sterk, klar belysning som er behagelig for øynene, ideell for både profesjonelle og hjemlige miljøer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	340
Effekt (system) (W)	60-45
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	60

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03
IP (system)	IP40

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre 9800lm 940 60° 60-45W 1500mm 3-Cir WH

Art.no: 103121-60-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	T-Line Louvre
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 60

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	9484
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	9484
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	10100
Effektivitet (system) (lm/W)	156
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD 2835
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	259 - 340

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Coreshine
Produsentens driverbeskrivelse	CSD2T-60A
Effekt (driver) (W)	60
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	177
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre 9800lm 940 60° 60-45W 1500mm 3-Cir WH

Art.no: 103121-60-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	259 - 340
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	100.0 - 177.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	22
Maks belastning per kurs - C10	23
Maks belastning per kurs - C16	37
Maks belastning per kurs - C25	58
Maks belastning per kurs - C32	75
Startstrøm tid (µs)	180.0
Startstrøm I _{max} (A)	30.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1493.0
Bredde (produkt) (mm)	62.0
Høyde (produkt) (mm)	58.0
Vekt (produkt) (kg)	1.5

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Overflatebehandling	Galvanisert
Kapslingsmateriale	Stål
Housing Material %	50.0
Diffusere Materiale	PMMA
Diffusere Materiale %	30.0

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Butikk
Montering	Skinne, Nedhengt
Tilkobling (system)	Skinne 3-Tenning

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	C

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre 9800lm 940 60° 60-45W 1500mm 3-Cir WH

Art.no: 103121-60-3

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke

Yes

LYSDISTRIBUSJON