

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre Wing 11200lm 930 60° 70-40W 1500mm WH

Art.no: 103130-60-3

*Lighting Solutions*

## T-Line Louvre Wing 11200lm 930 60° 70-40W 1500mm WH



**T-Line Louvre** er det nyeste tilskuddet til vår T-Line-familie, designet med fokus på maksimal lysutbytte og minimal blending. Denne revolusjonerende belysnings løsningen gir sterk, klar belysning som er behagelig for øynene, ideell for både profesjonelle og hjemlige miljøer.

| ELEKTRISKE DATA                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse                      | 1         |
| Dimmefunksjon (system)                  | Ingen     |
| Spenning (V)                            | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA)                  | 500       |
| Effekt (system) (W)                     | 70-40     |
| Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W) | 70        |

| TEKNISK DATA |      |
|--------------|------|
| IK (system)  | IK03 |
| IP (system)  | IP40 |

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre Wing 11200lm 930 60° 70-40W 1500mm WH

Art.no: 103130-60-3

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA          |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Produkt Familie       | T-Line Louvre Wing |
| Utendørs              | No                 |
| Driftstemperatur (°C) | -25 - 60           |

| LYSTEKNISKE DATA                 |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Lumen ut (system) (lm)           | 10800            |
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm)  | 10550            |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 11200            |
| Effektivitet (system) (lm/W)     | 150              |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 90               |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 3000             |
| Fargekode                        | 930              |
| Lyskildetype                     | LED (innebygget) |
| Linse (Diffusor)                 | Lens             |
| Strålevinkel (°)                 | 60°              |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000  |
| MacAdam (SDCM)                   | 3                |
| UGR (<=)                         | 19               |
| Produsent (lyskilde)             | Bridgelux        |
| Produsentbeskrivelse (ikke-COB)  | SMD 2835         |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA)    | 200 - 550        |

| DRIVER / BALLAST                            |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Produsent (driver)                          | Boke               |
| Produsentens driverbeskrivelse              | BK-BEN080A-A0500AS |
| Effekt (driver) (W)                         | 70                 |
| Beskyttelsesklasse (driver)                 | 1                  |
| Flimmerindikator (Pst LM) <                 | 0.016              |
| Stroboskopeffektindikator (SVM) <           | 0.041              |
| Maks utgangsspenning (V)                    | 216                |
| Dimmefunksjon (driver)                      | Ingen              |
| IP-klasse (driver)                          | IP20               |
| Forventet levetid (driver) (t)              | 50000              |
| Flimmerfri                                  | Ja                 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC                 |

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre Wing 11200lm 930 60° 70-40W 1500mm WH

Art.no: 103130-60-3

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST                             |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 200 - 550    |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 50.0 - 216.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 5.0          |
| Strømkrusning (%)                            | 3.0          |
| Maks belastning per kurs - B10               | 13           |
| Maks belastning per kurs - B16               | 21           |
| Maks belastning per kurs - C10               | 21           |
| Maks belastning per kurs - C16               | 34           |
| Maks belastning per kurs - C20               | 42           |
| Maks belastning per kurs - C25               | 52           |
| Maks belastning per kurs - C32               | 68           |
| Lekkasjestrøm (mA)                           | 0.54         |
| Startstrøm tid (µs)                          | 254.0        |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A)              | 20.94        |

| DIMENSJONER           |        |
|-----------------------|--------|
| Lengde (produkt) (mm) | 1665.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 62.0   |
| Høyde (produkt) (mm)  | 44.0   |
| Vekt (produkt) (kg)   | 2.3    |

| MATERIALER OG OVERFLATER |             |
|--------------------------|-------------|
| Farge                    | Hvit        |
| RAL Kode                 | RAL9016     |
| Overflatebehandling      | Galvanisert |
| Kapslingsmateriale       | Aluminium   |
| Housing Material %       | 45.0        |
| Diffusere Materiale      | PMMA        |
| Diffusere Materiale %    | 30.0        |

| MONTERING OG TILKOBLING |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bruksområde             | Generelt, Butikk   |
| Montering               | Nedhengt           |
| Tilkobling (system)     | 18i3 Hurtigkobling |

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre Wing 11200lm 930 60° 70-40W 1500mm WH

Art.no: 103130-60-3

**NORLUX®***Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| EPREL Energiklasse | C   |
| CE-merke           | Yes |

**LYSDISTRIBUSJON**