

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre Wing 10500lm 930 60° 70-40W 1500mm WH Dali

Art.no: 103130-60-3-ddd

*Lighting Solutions*

T-Line Louvre Wing 10500lm 930 60° 70-40W 1500mm WH Dali



T-Line Louvre er det nyeste tilskuddet til vår T-Line-familie, designet med fokus på maksimal lysutbytte og minimal blending. Denne revolusjonerende belysnings løsningen gir sterk, klar belysning som er behagelig for øynene, ideell for både profesjonelle og hjemlige miljøer.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	400
Effekt (system) (W)	70-40
Forhåndsinnstilt effekt hvis bryter (W)	70

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK03

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre Wing 10500lm 930 60° 70-40W 1500mm WH Dali

Art.no: 103130-60-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP40
Produkt Familie	T-Line Louvre Wing
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 60

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	10441
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	10441
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	11200
Effektivitet (system) (lm/W)	146
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	SMD 2835
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	100 - 550

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Boke
Produsentens driverbeskrivelse	BK-DAN075-A0550AD
Effekt (driver) (W)	70
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.006
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.003
Maks utgangsspenning (V)	240
Dimmefunksjon (driver)	DALI
Minimum dimmenivå (%)	0.5
Type faseavsnitt-dimming	Leading edge

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre Wing 10500lm 930 60° 70-40W 1500mm WH Dali

Art.no: 103130-60-3-ddd

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	100 - 550
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	54.0 - 240.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	3.0
Maks belastning per kurs - B10	13
Maks belastning per kurs - B16	21
Maks belastning per kurs - C10	22
Maks belastning per kurs - C16	35
Maks belastning per kurs - C20	44
Maks belastning per kurs - C25	54
Maks belastning per kurs - C32	69
Lekkasjestrøm (mA)	0.52
Startstrøm tid (µs)	288.0
Startstrøm I _{max} (A)	17.81

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	1495.0
Bredde (produkt) (mm)	62.0
Høyde (produkt) (mm)	44.0
Vekt (produkt) (kg)	2.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Overflatebehandling	Galvanisert
Kapslingsmateriale	Aluminium
Housing Material %	45.0
Diffusere Materiale	PMMA
Diffusere Materiale %	30.0

**PRODUKTDATABLAD**

T-Line Louvre Wing 10500lm 930 60° 70-40W 1500mm WH Dali

Art.no: 103130-60-3-ddd

NORLUX®*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Bruksområde	Generelt, Butikk
Montering	Nedhengt
Tilkobling (system)	18i5 DALI Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

EPREL Energiklasse	C
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON