

**PRODUKTDATABLAD**

NSW M Pro Dual AIColor+People Counting 30W 36° Recessed BK

Art.no: 103240-36-2

*Lighting Solutions*

NSW M Pro Dual AIColor+People Counting 30W 36° Recessed BK



Denne serien er andre generasjon av AIoT-spotlight-produkter, som revolusjonerer belysningsindustrien for detaljhandel. Designet er kompakt og elegant, og mer kostnadseffektivt. Serien dekker nesten fem ulike installasjonstyper, to størrelser og fire lysfordelinger. Disse lampene er utviklet for å gi en personlig handleopplevelse og innsikt i butikkmiljøet.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	AIOT or APP (Bluetooth connected)
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	720
Effekt (system) (W)	30

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK06
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

NSW M Pro Dual AIColor+People Counting 30W 36° Recessed BK

Art.no: 103240-36-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Norlux Smart Wireless - META 2
Hullmål (mm)	110
Driftstemperatur (°C)	-10 - 30

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2300
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	2300
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	2500
Effektivitet (system) (lm/W)	75
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700-6500K
Fargekode	RGBW
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Lens
Strålevinkel (°)	36°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	7
Produsent (lyskilde)	Ledteen
Produsentbeskrivelse (COB)	WW+RGB
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	36.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Kinglumi
Flimmerfri	Ja

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	118.0
Høyde (produkt) (mm)	175.0
Vekt (produkt) (kg)	1.125
Diameter (produkt) (mm)	118.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

**PRODUKTDATABLAD**

NSW M Pro Dual AlColor+People Counting 30W 36° Recessed BK

Art.no: 103240-36-2

*Lighting Solutions*

MATERIALER OG OVERFLATER	
RAL Kode	RAL7021
Korrosjonsklasse	C1

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk
Montering	Innfelt
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes