

**PRODUKTDATABLAD**

Elle 900lm 940/930/927 7W IP44 Alu-brushed Phasecut 628mm

Art.no: 103390-628-1

*Lighting Solutions*

Elle 900lm 940/930/927 7W IP44 Alu-brushed Phasecut 628mm



Elle er en stilren veggarmatur med et slankt og moderne uttrykk, utviklet for både funksjonell og dekorativ belysning. Med en lengde på 628 mm egner den seg perfekt ved speil på badet, i trappeoppganger, ganger og som stemningsskapende veggelysning i ulike miljøer.

Armaturen leveres med phasecut-dimming og integrert 3-CCT, slik at du enkelt kan velge mellom 2700K, 3000K eller 4000K etter behov og bruksområde. Elle kommer i tre eksklusive utførelser – børstet aluminium, sort og messing

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	200
Effekt (system) (W)	6.8
Lyskilde Maks Effekt (W) hvis Sokkel	8.87
Nøddlys (t)	Uten nøddlys

**PRODUKTDATABLAD**

Elle 900lm 940/930/927 7W IP44 Alu-brushed Phasecut 628mm

Art.no: 103390-628-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP44
IP Front/Bakside (system)	IP44/44
Produkt Familie	Elle
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	766
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	875
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Effektivitet (system) (lm/W)	87
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	27/30/4000K
Forhåndsinnstilt fargetemperatur hvis bryter (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Ingen
Strålevinkel (°)	132,5°
Levetid (t)	L80: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	29
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	2835
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	38 - 42
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.1
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	3.0

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	AcTEC
Produsentens driverbeskrivelse	Q6-8-200TF 8w 200mA 220-240V 20-40V
Effekt (driver) (W)	10
Beskyttelsesklasse (driver)	1
Standbyeffekt Psb (W) <	0.5
Flimmerindikator (Pst LM) <	1.0

**PRODUKTDATABLAD**

Elle 900lm 940/930/927 7W IP44 Alu-brushed Phasecut 628mm

Art.no: 103390-628-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.4
Maks utgangsspenning (V)	40
Dimmefunksjon (driver)	Avhengig av driver
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP40
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Flimmerfri	Nei
Konstant strøm (CC driver) (mA)	200 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	10.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Maks belastning per kurs - C20	148
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	628.0
Bredde (produkt) (mm)	50.0
Høyde (produkt) (mm)	77.0
Vekt (produkt) (kg)	1.375

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Aluminium
Kapslingsmateriale	Aluminium 6063
Diffusere Materiale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Generelt
Montering	Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

**PRODUKTDATABLAD**

Elle 900lm 940/930/927 7W IP44 Alu-brushed Phasecut 628mm

Art.no: 103390-628-1

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes