

**FDV DOKUMENTASJON**

Cold 5 Mini 1000lm 930 50° 5x2,1W BK Phasecut

Art.no: 1107-50-2

*Lighting Solutions*

## Cold 5 Mini 1000lm 930 50° 5x2,1W BK Phasecut



### PRODUKTBEKRIVELSE

Cold 5 Mini er en elegant og innfelt downlight, perfekt for en rekke bruksområder, inkludert kafeer, hytter, generelle rom, hoteller, boliger og butikker. Med et hullmål på 98x27mm og faseavsnitt, tilbyr denne downlighten eksepsjonell fleksibilitet. Sort utførelse.

### FUNKSJONSBEKRIVELSE

Cold 5 Mini er en elegant og innfelt downlight, perfekt for en rekke bruksområder, inkludert kafeer, hytter, generelle rom, hoteller, boliger og butikker. Med et hullmål på 98x27mm og faseavsnitt, tilbyr denne downlighten eksepsjonell fleksibilitet. Med en IP20-klassifisering og beskyttelsesklasse 2, samt en levetid på L80B10: 100 000 timer, sikrer Cold 5 Mini langvarig og pålitelig ytelse.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	10,5
Driftspenning LED (mA)	7
Hullmål (mm)	98*27
Lumen ut (system) (lm)	709.68

**FDV DOKUMENTASJON**

Cold 5 Mini 1000lm 930 50° 5x2,1W BK Phasecut

Art.no: 1107-50-2

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	16.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	14.0
Effekt (driver) (W)	12
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	18.0
Startstrøm tid ( $\mu$ s)	300.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	105.0
Bredde (produkt) (mm)	33.0
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	0.26

**LYSDISTRIBUSJON**