


**PRODUKTDATABLAD**

Halo Pendant 3200lm 830 120° 28W BK Phasecut Ø80cm

Art.no: 1127-2-120-2

*Lighting Solutions*

## Halo Pendant 3200lm 830 120° 28W BK Phasecut Ø80cm



**Halo Pendel-serien** er et elegant og moderne belysningsvalg, tilgjengelig i tre størrelser: 80 cm, 120 cm og 150 cm. De sirkulære armaturene er laget av holdbar aluminium, og kommer i stilren utførelse i sort. Den opale overflaten gir et mykt og behagelig lys på 3000K, perfekt for å skape en varm atmosfære i ethvert rom.

Med en justerbar wire på opptil 200 cm kan høyden enkelt tilpasses etter behov, noe som gjør **Halo-pendelen** ideell for både private og offentlige miljøer. Den minimalistiske designen i aluminium passer sømløst inn i alt fra kaféer til hoteller og butikker. Med IP20-beskyttelse og en jevn spredningsvinkel på 120° gir denne pendelen optimal belysning i ethvert rom.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	28

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20

**PRODUKTDATABLAD**

Halo Pendant 3200lm 830 120° 28W BK Phasecut Ø80cm

Art.no: 1127-2-120-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Halo Pendant
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3200
Effektivitet (system) (lm/W)	50
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Frosted
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	6
UGR (<=)	16
Produsentbeskrivelse (COB)	Heti Intelligent Technology Co. ,Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	6 - 28
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.4
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.6

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	800.0
Bredde (produkt) (mm)	800.0
Høyde (produkt) (mm)	34.0
Vekt (produkt) (kg)	3.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hotell, Fellesområde, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

**PRODUKTDATABLAD**

Halo Pendant 3200lm 830 120° 28W BK Phasecut Ø80cm

Art.no: 1127-2-120-2

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A