

**PRODUKTDATABLAD**

Halo Pendant 3200lm 830 120° 28W Gold/White Phasecut Ø80cm

Art.no: 1127-2-120-9

*Lighting Solutions*

Halo Pendant 3200lm 830 120° 28W Gold/White Phasecut Ø80cm



Halo Pendel-serien er et elegant og moderne belyningsvalg med en diameter på 80cm. De sirkulære armaturene er laget av holdbar aluminium, og kommer i gull utførelse. Den opale overflaten gir et mykt og behagelig lys på 3000K, perfekt for å skape en varm atmosfære i ethvert rom.

Med en justerbar wire på opptil 200 cm kan høyden enkelt tilpasses etter behov, noe som gjør **Halo-pendelen** ideell for både private og offentlige miljøer. Den minimalistiske designen i aluminium passer sømløst inn i alt fra kaféer til hoteller og butikker. Med IP20-beskyttelse og en jevn spredningsvinkel på 120° gir denne pendelen optimal belysning i ethvert rom.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	28

**PRODUKTDATABLAD**

Halo Pendant 3200lm 830 120° 28W Gold/White Phasecut Ø80cm

Art.no: 1127-2-120-9

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Halo Pendant
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	1400
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3200
Effektivitet (system) (lm/W)	50
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Frosted
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B10: 50 000
MacAdam (SDCM)	6
UGR (<=)	16
Produsentbeskrivelse (COB)	Heti Intelligent Technology Co. ,Ltd
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	6 - 28
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.4
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.6

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	800.0
Høyde (produkt) (mm)	34.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Gull/Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Cafe, Hotell, Fellesområde, Restaurant, Butikk, Showrom
Montering	Tak, Pendel
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

**PRODUKTDATABLAD**

Halo Pendant 3200lm 830 120° 28W Gold/White Phasecut Ø80cm

Art.no: 1127-2-120-9

*Lighting Solutions*

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Alternativ Phasecut Driver 1	D70030NTF-02 Driver 700mA cc 30W 21-43V Phasecut AcTec JB&EPN0034