


**PRODUKTDATABLAD**

Giulio recessed wall flexible hose copper/antique brass

Art.no: 11840-13

*Lighting Solutions*

55mm



## Giulio recessed wall flexible hose copper/antique brass



Giulio er en innfelt vegglampe / soveromslampe med fleksarm og av / på knapp.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	3

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Giulio
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø55

**PRODUKTDATABLAD**

Giulio recessed wall flexible hose copper/antique brass

Art.no: 11840-13

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	85
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	160
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
MacAdam (SDCM)	3
Produsentbeskrivelse (COB)	Luxeon - LX18-P130-3
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	3.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	2.5

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Self
Produsentens driverbeskrivelse	SLT3-700IS-1
Effekt (driver) (W)	3
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Standbyeffekt Psb (W) <	0.187
Flimmerindikator (Pst LM) <	0.029
Stroboskopeffektindikator (SVM) <	0.002
Maks utgangsspenning (V)	6
Dimmefunksjon (driver)	Ingen
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	30000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - 700
Strøminnstilling (driver)	Ingen
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	2.0 - 4.2
Utgangsstrøm toleranse (%)	11.5
Lekkasjestrøm (mA)	0.3
Startstrøm tid (µs)	35.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	18.0

**PRODUKTDATABLAD**

Giulio recessed wall flexible hose copper/antique brass

Art.no: 11840-13

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	400.0
Bredde (produkt) (mm)	85.0
Høyde (produkt) (mm)	28.0
Vekt (produkt) (kg)	0.4

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Kobber/Messing

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Bolig
Montering	Innfelt, Vegg
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A