



**PRODUKTDATABLAD**

Torres Mini Fixed 3200lm 830 23W 24° WH 18i3

Art.no: 17020-7-24-3

*Lighting Solutions*

105mm



## Torres Mini Fixed 3200lm 830 23W 24° WH 18i3



Torres Mini Fixed er den perfekte downlight for deg som vil ha mye lys, men ikke har så stor takhøyde. Den har innfelt LED lys noe som gjør at den slipper ut lite gjenskinn. Torres Mini Fixed kommer med 18i3 tilkobling og kan suppleres med andre variasjoner av tilkoblinger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	23

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Torres Mini Fixed
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Torres Mini Fixed 3200lm 830 23W 24° WH 18i3

Art.no: 17020-7-24-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø105

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3200
Effektivitet (system) (lm/W)	114
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	24°
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G6 15mm 3000lm 830 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	150 - 900
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.3
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	31.7

DRIVER / BALLAST	
Maks utgangsspenning (V)	54
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	55
Maks belastning per kurs - B16	90
Maks belastning per kurs - C10	65
Maks belastning per kurs - C16	100
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	8.0

**PRODUKTDATABLAD**

Torres Mini Fixed 3200lm 830 23W 24° WH 18i3

Art.no: 17020-7-24-3

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	120.0
Høyde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.45

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	600
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001116 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 600mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-25DA - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell