



**PRODUKTDATABLAD**

Torres Mini 3650lm 830 20° 22W GR 18i3

Art.no: 17030-7-20-1

*Lighting Solutions*

125mm



## Torres Mini 3650lm 830 20° 22W GR 18i3



Dette er den desidert mest populære mini downlight og den tilbyr enorm fleksibilitet, vippbar opptil 25 grader. Denne downlighten har en innfelt lyskilde som gir et minimum av spredt lys. Torres Mini kan leveres med en rekke koblingsløsninger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	22

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Torres Mini
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Torres Mini 3650lm 830 20° 22W GR 18i3

Art.no: 17030-7-20-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø125

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2730
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3650
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	20°
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	28002613

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 25W 600mA fixC SC SNC
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	54
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	55
Maks belastning per kurs - B16	90
Maks belastning per kurs - C10	65
Maks belastning per kurs - C16	100
Startstrøm tid (µs)	100.0

**PRODUKTDATABLAD**

Torres Mini 3650lm 830 20° 22W GR 18i3

Art.no: 17030-7-20-1

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm I <sub>max</sub> (A)	8.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	138.0
Bredde (produkt) (mm)	94.0
Høyde (produkt) (mm)	86.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Grå

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	600
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001116 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 600mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-25DA - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell
Strøminstilling LED	600