



**FDV DOKUMENTASJON**

Torres Mini 3650lm 830 30° 22W BK 18i3

Art.no: 17030-7-30-2

*Lighting Solutions*

125mm



Torres Mini 3650lm 830 30° 22W BK 18i3



PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er den desidert mest populære mini downlight og den tilbyr enorm fleksibilitet, vipbar opptil 25 grader. Denne downlighten har en innfelt lyskilde som gir et minimum av spredt lys. Sort utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	600
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	22

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Torres Mini
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø125

**FDV DOKUMENTASJON**

Torres Mini 3650lm 830 30° 22W BK 18i3

Art.no: 17030-7-30-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Lumen ut (system) (lm)	2832
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3650
Strålevinkel (°)	30°
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV
Produsentbeskrivelse (ikke-COB)	28002613
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	830

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 25W 600mA fixC SC SNC
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	54
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	600 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	30.0 - 43.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	30.0
Maks belastning per kurs - B10	55
Maks belastning per kurs - B16	90
Maks belastning per kurs - C10	65
Maks belastning per kurs - C16	100
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm I _{max} (A)	8.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Torres Mini 3650lm 830 30° 22W BK 18i3

Art.no: 17030-7-30-2

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	138.0
Høyde (produkt) (mm)	86.0
Bredde (produkt) (mm)	94.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt, Tak
Bruksområde	Generelt, Hotell, Butikk
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	600
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001116 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 600mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-25DA - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell
Strøminstilling LED	600