

**PRODUKTDATABLAD**

Trimo Mini 3650lm 830 40° 24W BK 18i5 Dali

Art.no: 18020-7-40-2-ddd

*Lighting Solutions*

Trimo Mini 3650lm 830 40° 24W BK 18i5 Dali



Trimo Mini er en serie downlights som har innfelt LED lys, den bruker et hullmål på 112mm i diameter, dette gjør at den kan gi et kraftfullt lys samtidig som den slipper ut minimalt med gjenskinn. Trimo Mini leveres med 18i3 tilkobling og kan suppleres med andre variasjoner av tilkoblinger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	600
Effekt (system) (W)	24

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Trimo Mini
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø112

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2890
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3450
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3650
Effektivitet (system) (lm/W)	121
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A

**PRODUKTDATABLAD**

Trimo Mini 3650lm 830 40° 24W BK 18i5 Dali

Art.no: 18020-7-40-2-ddd

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	350 - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	41.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	30.2

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LCA 25W 350-1050mA one4all SC pre
Effekt (driver) (W)	25
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Flimmerfri	Ja
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - 1050
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	20.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	2.5
Maks belastning per kurs - B10	19
Maks belastning per kurs - B16	32
Maks belastning per kurs - C10	31
Maks belastning per kurs - C16	53
Lekkasjestrøm (mA)	0.15
Startstrøm tid (µs)	151.0
Startstrøm I _{max} (A)	26.0

**PRODUKTDATABLAD**

Trimo Mini 3650lm 830 40° 24W BK 18i5 Dali

Art.no: 18020-7-40-2-ddd

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	122.0
Høyde (produkt) (mm)	110.0
Vekt (produkt) (kg)	0.7

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Butikk
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i5 DALI Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	600
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001116 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 600mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-25DA - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 25W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell