

**PRODUKTDATABLAD**

Linea Market Recessed 2500lm 830 25W WH 18i3 D.Asym L595mm

Art.no: 19437-04-3



Linea Market Recessed 2500lm 830 25W WH 18i3 D.Asym L595mm



Linea Market Recessed er en armatur konstruert for innfelling i systemhimling. Armaturen har dobbel asymmetrisk linseoptikk. Dette gjør at armaturen belyser hyllene i butikk på en svært god måte. Linea Market Recessed har EPCOM18i3 chassis kontakt og kan leveres med en rekke ulike tilkoblingsløsninger. Se tilkoblingsmuligheter under tilbehør.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	116
Effekt (system) (W)	25

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Linea Market Recessed
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2490
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3000
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3300
Effektivitet (system) (lm/W)	123
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A

**PRODUKTDATABLAD**

Linea Market Recessed 2500lm 830 25W WH 18i3 D.Asym L595mm

Art.no: 19437-04-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Linse (Diffusor)	Micropris.
Strålevinkel (°)	Double Assymetric

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	Driver LC 38W 250-350mA flexC Ip ADV
Effekt (driver) (W)	38
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	250
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	250 - 350
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	51.0 - 109.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	24
Maks belastning per kurs - B16	38
Maks belastning per kurs - C10	40
Maks belastning per kurs - C16	63
Lekkasjestrøm (mA)	0.45
Startstrøm tid (µs)	250.0
Startstrøm I _{max} (A)	15.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	595.0
Bredde (produkt) (mm)	97.0
Høyde (produkt) (mm)	59.0
Vekt (produkt) (kg)	3.3

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Tilkobling (system)	Kabel 1.2m

**PRODUKTDATABLAD**

Linea Market Recessed 2500lm 830 25W WH 18i3 D.Asym L595mm

Art.no: 19437-04-3

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	116
---------------------	-----