

**PRODUKTDATABLAD**

Pollux Sensor M/S 1600lm 830/840/857 120° 15W WH IP54 Ø250mm

Art.no: 2118-MS-120-3

*Lighting Solutions*

Pollux Sensor M/S 1600lm 830/840/857 120° 15W WH IP54 Ø250mm



Pollux er en rund takmontert LED plafond med høyt lysutbytte og jevn lysfordeling. Kan benyttes innendørs i fuktige rom. Med Master/Slave funksjon kan du velge om enheten skal fungere som stand alone eller styre opptil flere andre enheter. Kan settes i en eller flere grupper. Følg stegene i manualen for enkel montering. Leveres med switch som gjør det enkelt å bytte mellom 3000K (standard), 4000K, 5700K. Lampen er beregnet for montering direkte på takpunkt. Data er basert på 4000K.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	MW RF Master-Slave Dim
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA

IK (system)	IK10
-------------	------

**PRODUKTDATABLAD**

Pollux Sensor M/S 1600lm 830/840/857 120° 15W WH IP54 Ø250mm

Art.no: 2118-MS-120-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP54
Produkt Familie	Pollux Master / Slave
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 45

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1600
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3/4/5700
Fargekode	830/840/857
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	50.0
Vekt (produkt) (kg)	0.76
Diameter (produkt) (mm)	250.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit
RAL Kode	RAL9016
Kapslingsmateriale	Polykarbonat

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Generelt, Hotell, Næring, Fellesområde
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	F
CE-merke	Yes