

**FDV DOKUMENTASJON**

Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal WH dimmable

Art.no: 2510-2-01-3

*Lighting Solutions*

Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal WH dimmable

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen. Hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	10

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Exilis II
IP (system)	IP20
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40
Utendørs	No

**FDV DOKUMENTASJON**

Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal WH dimmable

Art.no: 2510-2-01-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Effektivitet (system) (lm/W)	110
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1100
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830

DRIVER / BALLAST	
Type faseavsnitt-dimming	Leading edge
Maks belastning per kurs - B10	32
Maks belastning per kurs - B16	52
Maks belastning per kurs - C10	32
Maks belastning per kurs - C16	52
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm I _{max} (A)	0.15

DIMENSJONER	
Høyde (produkt) (mm)	30.0
Bredde (produkt) (mm)	22.0
Lengde (produkt) (mm)	572.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Kjøkken, Bolig
Tilkobling (system)	Exilis II 3-pin kontakt

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes



FDV DOKUMENTASJON

Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal WH dimmable

Art.no: 2510-2-01-3



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

