

**PRODUKTDATABLAD**

Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal WH dimmable

Art.no: 2510-2-01-3

*Lighting Solutions*

## Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal WH dimmable



Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen. Ulike lengder kan kobles sammen for å oppnå ønsket lengde. Exilis II leveres med opal avskjerming og i to ulike fargetemperaturer, 3000K og 4000K.

| ELEKTRISKE DATA        |             |
|------------------------|-------------|
| Beskyttelsesklasse     | 1           |
| Dimmefunksjon (system) | Faseavsnitt |
| Spennning (V)          | 230V 50Hz   |
| Effekt (system) (W)    | 10          |

| TEKNISK DATA          |           |
|-----------------------|-----------|
| IP (system)           | IP20      |
| Produkt Familie       | Exilis II |
| Utendørs              | No        |
| Driftstemperatur (°C) | -20 - 40  |

**PRODUKTDATABLAD**

Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal WH dimmable

Art.no: 2510-2-01-3



| LYSTEKNISKE DATA                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)  | 1100            |
| Effektivitet (system) (lm/W)     | 110             |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80              |
| Fargetemperatur (CCT) (K)        | 3000            |
| Fargekode                        | 830             |
| Sokkel / Base                    | N/A             |
| Linse (Diffusor)                 | Opal            |
| Strålevinkel (°)                 | 120°            |
| Levetid (t)                      | L80B10: 100 000 |

| DRIVER / BALLAST                |              |
|---------------------------------|--------------|
| Type faseavsnitt-dimming        | Leading edge |
| Maks belastning per kurs - B10  | 32           |
| Maks belastning per kurs - B16  | 52           |
| Maks belastning per kurs - C10  | 32           |
| Maks belastning per kurs - C16  | 52           |
| Lekkasjestrøm (mA)              | 0.5          |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A) | 0.15         |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 572.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 22.0  |
| Høyde (produkt) (mm)  | 30.0  |

| MATERIALER OG OVERFLATER |      |
|--------------------------|------|
| Farge                    | Hvit |

| MONTERING OG TILKOBLING |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Bruksområde             | Hytte, Kjøkken, Bolig   |
| Tilkobling (system)     | Exilis II 3-pin kontakt |

| ENERGI OG GODKJENNING |     |
|-----------------------|-----|
| CE-merke              | Yes |



## PRODUKTDATABLAD

Exilis II 100lm/w 830 10W 572mm Opal WH dimmable

Art.no: 2510-2-01-3



*Lighting Solutions*

### ENERGI OG GODKJENNING

Energy Efficiency Class

A++ - A

### LYSDISTRIBUSJON

