

**FDV DOKUMENTASJON**

Exilis II 100lm/w 830 15W 875mm Opal WH dimmable

Art.no: 2515-2-01-3

*Lighting Solutions*

Exilis II 100lm/w 830 15W 875mm Opal WH dimmable

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen. Ulike lengder kan kobles sammen for å oppnå ønsket lengde.

Exilis II leveres med opal avskjerming og i to ulike fargetemperaturer, 3000K og 4000K.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	15
Driftstemperatur (°C)	40
Startstrøm I _{max} (A)	0.27
Lengde (produkt) (mm)	875.0

**FDV DOKUMENTASJON**

Exilis II 100lm/w 830 15W 875mm Opal WH dimmable

Art.no: 2515-2-01-3

NORLUX®*Lighting Solutions***SPESIFIKASJONER**

Bredde (produkt) (mm)	22.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0

LYSDISTRIBUSJON