



**PRODUKTDATABLAD**

Skat 330lm 830 4° 6W Quickconnect Dark Grey

Art.no: 2535-4-7



Skat 330lm 830 4° 6W Quickconnect Dark Grey

**A**

Skat egner seg svært godt for montering på bakkenivå og gir et unikt lysbilde mot vegg. Dette 180° vifteformede lysbildet er meget effektivt og gir en innbydende stemning utendørs.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	6

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK08
IP (system)	IP65
Produkt Familie	Skat
Utendørs	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Skat 330lm 830 4° 6W Quickconnect Dark Grey

Art.no: 2535-4-7

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	330
Effektivitet (system) (lm/W)	15
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	4°
Produsentbeskrivelse (COB)	XRG
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	10.0
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	9.0

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	EBP006C0500SHSP1
Effekt (driver) (W)	6
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	70.0
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm I _{max} (A)	10.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	140.0
Bredde (produkt) (mm)	62.0
Høyde (produkt) (mm)	95.0
Vekt (produkt) (kg)	0.64

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Mørk grå

**PRODUKTDATABLAD**

Skat 330lm 830 4° 6W Quickconnect Dark Grey

Art.no: 2535-4-7

*Lighting Solutions***MONTERING OG TILKOBLING**

Bruksområde	Hytte, Fasade, Generelt, Utendørs, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Bakke
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING

CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A

ALTERNATIVE DRIVERE

Strøminstilling LED	500
---------------------	-----

LYSDISTRIBUSJON