




**PRODUKTDATABLAD**

Regor 600lm 830 25° 6W Brushed Steel

Art.no: 2565-25-1

NORLUX®*Lighting Solutions*

Regor 600lm 830 25° 6W Brushed Steel

**A**

Oppdag Regor, en moderne bakkespot designet for å lyse opp utendørs områder som hager, fellesområder og boliger. Med en justerbar tiltfunksjon på 15° kan du dirigere lyset mot trær eller busker for å skape stemningsfulle effekter. Regor har en IP67-klassifisert beskyttelse mot støv og vann, samt en varm fargetemperatur på 3000 Kelvin som gir en inviterende atmosfære. Effektivt lys med 600 lumen og en spredningsvinkel på 25° sikrer presis og kraftig belysning i ethvert utendørs miljø.

ELEKTRISKE DATA

Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	6

TEKNISK DATA

IK (system)	IK10
IP (system)	IP67
Produkt Familie	Regor

**PRODUKTDATABLAD**

Regor 600lm 830 25° 6W Brushed Steel

Art.no: 2565-25-1

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	Yes
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	600
Effektivitet (system) (lm/W)	38
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	25°
Produsentbeskrivelse (COB)	EDC/38C/6W/830/230V/A

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Ucome DOB

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	120.0
Høyde (produkt) (mm)	155.0
Vekt (produkt) (kg)	0.9

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Børstet Stål

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hage, Generelt, Hotell, Fellesområde, Utendørs, Bolig
Montering	Innfelt, Bakke
Tilkobling (system)	Terminal

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A



PRODUKTDATABLAD

Regor 600lm 830 25° 6W Brushed Steel

Art.no: 2565-25-1

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

