

**PRODUKTDATABLAD**

Exilis II 100lm/w 840 15W 875mm Opal WH dimmable

Art.no: 2615-2-01-3

*Lighting Solutions*

Exilis II 100lm/w 840 15W 875mm Opal WH dimmable



Vår nye LED-lyslister med innebygd driver gjør monteringen til en lek. Exilis II kan kobles sammen uten bruk av verktøy, kun ved å klikke lyslistene sammen. Ulike lengder kan kobles sammen for å oppnå ønsket lengde. Exilis II leveres med opal avskjerming og i to ulike fargetemperaturer, 3000K og 4000K.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Exilis II
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 40

**PRODUKTDATABLAD**

Exilis II 100lm/w 840 15W 875mm Opal WH dimmable

Art.no: 2615-2-01-3

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1650
Effektivitet (system) (lm/W)	110
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	840
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 100 000

DRIVER / BALLAST	
Type faseavsnitt-dimming	Leading edge
Maks belastning per kurs - B10	37
Maks belastning per kurs - B16	60
Maks belastning per kurs - C10	37
Maks belastning per kurs - C16	60
Lekkasjestrøm (mA)	0.5
Startstrøm I _{max} (A)	0.27

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	875.0
Bredde (produkt) (mm)	22.0
Høyde (produkt) (mm)	30.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Kjøkken, Bolig
Tilkobling (system)	Exilis II 3-pin kontakt

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

**PRODUKTDATABLAD**

Exilis II 100lm/w 840 15W 875mm Opal WH dimmable

Art.no: 2615-2-01-3

*Lighting Solutions***ENERGI OG GODKJENNING**

Energy Efficiency Class

A++ - A