



**FDV DOKUMENTASJON**

Tigrus 360° Square Double 1100lm 13W 927 36° WH Phasecut Iso

Art.no: 27927-36-3

*Lighting Solutions* 175x76mm

Tigrus 360° Square Double 1100lm 13W 927 36° WH Phasecut Iso



PRODUKTBESKRIVELSE

Tigrus 360° Square double downlight CRI>95 kan monteres rett i isolasjon. Det 360° roterbare lyshodet gir mulighet til å vippe lysstrålene opp til 25 grader i alle retninger. Hvit utførelse.

FUNKSJONSBEKRIVELSE

Tigrus 360° Square double downlight CRI>95 kan monteres rett i isolasjon. Det 360° roterbare lyshodet gir mulighet til å vippe lysstrålene opp til 25 grader i alle retninger. Leveres i 2700K og Dim2Warm.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	13
Driftspenning LED (mA)	300
Hullmål (mm)	175x76mm
Driftstemperatur (°C)	45
Lumen ut (system) (lm)	1000

**FDV DOKUMENTASJON**

Tigrus 360° Square Double 1100lm 13W 927 36° WH Phasecut Iso

Art.no: 27927-36-3

*Lighting Solutions*

SPESIFIKASJONER	
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	17.5
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	12.0
Effekt (driver) (W)	16
Konstant strøm (CC driver) (mA)	315
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	40.0
Startstrøm tid (μ s)	300.0
Startstrøm I _{max} (A)	5.0
Lengde (produkt) (mm)	180.0
Bredde (produkt) (mm)	95.0
Høyde (produkt) (mm)	47.0
Vekt (produkt) (kg)	0.655555555555556

LYSDISTRIBUSJON