



**FDV DOKUMENTASJON**

Seta Mini 4200lm 830 30° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30318-7-30-2

*Lighting Solutions* 140mm

Seta Mini 4200lm 830 30° 27W BK 18i3 Ø140mm

**PRODUKT BESKRIVELSE**

Seta Mini er en liten og veldig fleksibel LED downlight. Den er lett å justere til den vinkelen man vil ha, kan roteres 350° og tiltes 70°. Sort utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Driftspenning LED (mA)	700
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	27

TEKNISK DATA	
Produkt Familie	Seta Mini
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø140

**FDV DOKUMENTASJON**

Seta Mini 4200lm 830 30° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30318-7-30-2

*Lighting Solutions*

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effektivitet (system) (lm/W)	132
Lumen ut (system) (lm)	3710
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3950
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	4200
Strålevinkel (°)	30°
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 830 H ADV
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargekode	830

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 35W 700mA fixC SC ADV

**FDV DOKUMENTASJON**

Seta Mini 4200lm 830 30° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30318-7-30-2

*Lighting Solutions*

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	150.0
Høyde (produkt) (mm)	112.0
Bredde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt, Tak
Bruksområde	Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	700
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001118 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 700mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	0300-04 + 28001118 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 700mA
Strøminstilling LED	700
Alternativ Phasecut Driver 1	D70030NTF-03 Driver 700mA cc 30W 21-43V Phasecut AcTec 18i3 Male/EPN0034
Alternativ Phasecut Driver 2	LC1x30-E-CC Driver 350/500/700mA cc 30W (10-43V) Helvar



FDV DOKUMENTASJON

Seta Mini 4200lm 830 30° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30318-7-30-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

