


**PRODUKTDATABLAD**

Seta Mini 3750lm 940 20° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-20-2

*Lighting Solutions* 140mm

## Seta Mini 3750lm 940 20° 27W BK 18i3 Ø140mm



Seta Mini er en liten og veldig fleksibel LED downlight. Den er lett å justere til den vinkelen man vil ha, kan roteres 350° og tiltes 70°. Denne typen selges i tre farger og kommer med 18i3 tilkobling. Kan suppleres med andre variasjoner av tilkoblinger.

| ELEKTRISKE DATA        |           |
|------------------------|-----------|
| Beskyttelsesklasse     | 2         |
| Dimmefunksjon (system) | Ingen     |
| Spenning (V)           | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 700       |
| Effekt (system) (W)    | 27        |

| TEKNISK DATA    |           |
|-----------------|-----------|
| IP (system)     | IP20      |
| Produkt Familie | Seta Mini |
| Utendørs        | No        |

**PRODUKTDATABLAD**

Seta Mini 3750lm 940 20° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-20-2

*Lighting Solutions*

| TEKNISK DATA |      |
|--------------|------|
| Hullmål (mm) | Ø140 |

| LYSTEKNISKE DATA                  |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Lumen ut (system) (lm)            | 3580                         |
| Varm lumen (t=65) fra chip (lm)   | 3500                         |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm)   | 3750                         |
| Effektivitet (system) (lm/W)      | 127                          |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)  | 90                           |
| Fargetemperatur (CCT) (K)         | 4000                         |
| Fargekode                         | 940                          |
| Lyskildetype                      | LED (innebygget)             |
| Sokkel / Base                     | N/A                          |
| Linse (Diffusor)                  | Klar                         |
| Strålevinkel (°)                  | 20°                          |
| Levetid (t)                       | L80B10: 100 000              |
| MacAdam (SDCM)                    | 3                            |
| Produsent (lyskilde)              | Tridonic                     |
| Produsentbeskrivelse (COB)        | SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV |
| Driftstrøm LED (min-max) (mA)     | 500 - 1400                   |
| Driftspenning LED (max tp=25) (V) | 36.7                         |
| Driftspenning LED (min tp=65) (V) | 32.7                         |

| DRIVER / BALLAST                             |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| Produsent (driver)                           | Tridonic                 |
| Produsentens driverbeskrivelse               | LC 35W 700mA fixC SC ADV |
| Effekt (driver) (W)                          | 35                       |
| Beskyttelsesklasse (driver)                  | 1 or 2                   |
| Maks utgangsspenning (V)                     | 60                       |
| IP-klasse (driver)                           | IP20                     |
| Forventet levetid (driver) (t)               | 50000                    |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)  | CC                       |
| Konstant strøm (CC driver) (mA)              | 700 - null               |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 25.0 - 50.0              |
| Utgangsstrøm toleranse (%)                   | 7.5                      |
| Strømkrusning (%)                            | 5.0                      |

**PRODUKTDATABLAD**

Seta Mini 3750lm 940 20° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-20-2

*Lighting Solutions*

| DRIVER / BALLAST                |       |
|---------------------------------|-------|
| Maks belastning per kurs - B10  | 14    |
| Maks belastning per kurs - B16  | 24    |
| Maks belastning per kurs - C10  | 24    |
| Maks belastning per kurs - C16  | 40    |
| Startstrøm tid (µs)             | 150.0 |
| Startstrøm I <sub>max</sub> (A) | 25.0  |

| DIMENSJONER           |       |
|-----------------------|-------|
| Lengde (produkt) (mm) | 150.0 |
| Bredde (produkt) (mm) | 150.0 |
| Høyde (produkt) (mm)  | 112.0 |
| Vekt (produkt) (kg)   | 0.95  |

| MATERIALER OG OVERFLATER |      |
|--------------------------|------|
| Farge                    | Sort |

| MONTERING OG TILKOBLING |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Bruksområde             | Butikk, Showrom    |
| Montering               | Innfelt, Tak       |
| Tilkobling (system)     | 18i3 Hurtigkobling |

| ENERGI OG GODKJENNING   |         |
|-------------------------|---------|
| CE-merke                | Yes     |
| Energy Efficiency Class | A++ - A |

| ALTERNATIVE DRIVERE      |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Current Setting (mA) ?   | 700                                                                                            |
| Alternativ DALI Driver 1 | 28000676 + 28001118 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 700mA |
| Alternativ DALI Driver 2 | LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell                               |
| Alternativ DALI Driver 3 | 0300-04 + 28001118 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 700mA  |
| Strøminstilling LED      | 700                                                                                            |



## PRODUKTDATABLAD

Seta Mini 3750lm 940 20° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-20-2



*Lighting Solutions*

## LYSDISTRIBUSJON

