



**FDV DOKUMENTASJON**

Seta Mini 3750lm 940 30° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-30-2

*Lighting Solutions* 140mm

Seta Mini 3750lm 940 30° 27W BK 18i3 Ø140mm

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Seta Mini er en liten og veldig fleksibel LED downlight. Den er lett å justere til den vinkelen man vil ha, kan roteres 350° og tiltes 70°. Sort utførelse.

ELEKTRISKE DATA

Driftspenning LED (mA)	700
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spennning (V)	230V 50Hz
Effekt (system) (W)	27

TEKNISK DATA

Produkt Familie	Seta Mini
IP (system)	IP20

**FDV DOKUMENTASJON**

Seta Mini 3750lm 940 30° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-30-2

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Utendørs	No
Hullmål (mm)	Ø140

LYSTEKNISKE DATA	
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Effektivitet (system) (lm/W)	125
Lumen ut (system) (lm)	3520
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3500
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3750
Strålevinkel (°)	30°
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargekode	940
MacAdam (SDCM)	3
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	500 - 1400
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.7
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.7

DRIVER / BALLAST	
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0
Maks belastning per kurs - B10	14

**FDV DOKUMENTASJON**

Seta Mini 3750lm 940 30° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-30-2

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 35W 700mA fixC SC ADV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	150.0
Høyde (produkt) (mm)	112.0
Bredde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Montering	Innfelt, Tak
Bruksområde	Butikk, Showrom
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
Energy Efficiency Class	A++ - A
CE-merke	Yes

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	700
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001118 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 700mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	0300-04 + 28001118 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 700mA
Strøminstilling LED	700



FDV DOKUMENTASJON

Seta Mini 3750lm 940 30° 27W BK 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-30-2



Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

