



**PRODUKTDATABLAD**

Seta Mini 3750lm 940 40° 27W WH 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-40-3

*Lighting Solutions* 140mm

Seta Mini 3750lm 940 40° 27W WH 18i3 Ø140mm



Seta Mini er en liten og veldig fleksibel LED downlight. Den er lett å justere til den vinkelen man vil ha, kan roteres 350° og tiltes 70°. Denne typen selges i tre farger og kommer med 18i3 tilkobling. Kan suppleres med andre variasjoner av tilkoblinger.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	700
Effekt (system) (W)	27

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Produkt Familie	Seta Mini
Utendørs	No

**PRODUKTDATABLAD**

Seta Mini 3750lm 940 40° 27W WH 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-40-3

*Lighting Solutions*

TEKNISK DATA	
Hullmål (mm)	Ø140

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	3450
Varm lumen (t=65) fra chip (lm)	3500
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3750
Effektivitet (system) (lm/W)	123
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	4000
Fargekode	940
Lyskildetype	LED (innebygget)
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	40°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	SLE G7 17mm 5000lm 940 H ADV
Driftstrøm LED (min-max) (mA)	500 - 1400
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	36.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	32.7

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Tridonic
Produsentens driverbeskrivelse	LC 35W 700mA fixC SC ADV
Effekt (driver) (W)	35
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	60
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	50000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	25.0 - 50.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	7.5
Strømkrusning (%)	5.0

**PRODUKTDATABLAD**

Seta Mini 3750lm 940 40° 27W WH 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-40-3

*Lighting Solutions*

DRIVER / BALLAST	
Maks belastning per kurs - B10	14
Maks belastning per kurs - B16	24
Maks belastning per kurs - C10	24
Maks belastning per kurs - C16	40
Startstrøm tid (µs)	150.0
Startstrøm I _{max} (A)	25.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	150.0
Bredde (produkt) (mm)	150.0
Høyde (produkt) (mm)	112.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Butikk, Showrom
Montering	Innfelt, Tak
Tilkobling (system)	18i3 Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A++ - A

ALTERNATIVE DRIVERE	
Current Setting (mA) ?	700
Alternativ DALI Driver 1	28000676 + 28001118 - Driver 500-1400mA cc LCA 45W 500-1400mA one4All SC PRE DALI + Plug 700mA
Alternativ DALI Driver 2	LCM-40D - Driver 350/500/600/700/900/1050mA cc 40W DALI MeanWell
Alternativ DALI Driver 3	0300-04 + 28001118 - Driver DALI/Push-dim (one4all) Panel 900mA 18i5DALI&EPN0034 + Plug 700mA
Strøminstilling LED	700



PRODUKTDATABLAD

Seta Mini 3750lm 940 40° 27W WH 18i3 Ø140mm

Art.no: 30322-7-40-3

NORLUX®

Lighting Solutions

LYSDISTRIBUSJON

